

Stationäre Elektrospanner mit drehendem Abtrieb und Verschiebeautomatik Stationary electromechanical actuators with rotary power take-off and automatic shifting mechanism

ESP...VA(W)



Anwendung

Die stationären, elektromechanischen Spanntriebe der Bauart ESP...VA(W) sind zur Betätigung nicht stationärer Spannvorrichtungen vorgesehen. Ohne zusätzliche andere Energiearten trennen sie nach dem Spannen oder Lösen selbsttätig den Spanntrieb von der Spannvorrichtung. Dadurch entfallen hydraulische oder pneumatische Hilfs- und Steuereinrichtungen sowie Zustellschlitten oder Trennkupplungen. Aus diesen Vorteilen ergeben sich die bevorzugten Anwendungsgebiete in Transferstraßen, Rundtischmaschinen und Sondermaschinen aller Art.

Konstruktionsmerkmale

Bis auf die Verschiebeautomatik besitzen die Spanntriebe ESP...VA und ESP...VAW die gleichen typischen Konstruktionsmerkmale wie die stationären BERG-Elektrospanner mit drehendem Abtrieb. Drehstrombremsmotor mit Verschiebeanker, Planetengetriebe und einstellbare Rastkupplung sind kennzeichnende Konstruktionsmerkmale. Für das Planetengetriebe stehen verschiedene Übersetzungsverhältnisse zur Verfügung. In dem drehzahlabhängigen Drehmomentbereich erlaubt die Rastkupplung das stufenlose Einstellen des Spanndrehmomentes. Spann- und Lösedrehmoment stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander, das durch den Schrägungswinkel der jeweils verwendeten Rasthülsen bedingt ist. Es sind Werte von 1:1 und 1:2 sowie in besonderen Fällen 1:4 erreichbar. Bei den in der Tabelle unter M_{max} angegebenen Werten handelt es sich um das durch Motor und Getriebe erreichbare max. Drehmoment. Das maximale Lösedrehmoment kann dieses nicht überschreiten. Die Spanndrehrichtung ist, von hinten auf den Antriebsmotor gesehen, bei der Auslegung mit rechts oder links zu definieren. Die Verschiebeautomatik besteht im Wesentlichen aus einem Rotor, der die Fliehgewichte, die Ritzel und die Zahnstange aufnimmt. Die Fliehkraft der Fliehgewichte bewirkt in Spann- und Lösedrehrichtung den Axialhub bei gleichzeitig drehender Abtriebswelle. Der Axialhub beträgt max. 18 mm. Nach Abschalten des Motors kehrt die Abtriebswelle unter Federwirkung in ihre Ausgangsstellung zurück. Die Vorschubkraft beträgt 100 N und die Rückholkraft 630 N. Alle Antriebe können zusätzlich mit einer Drehmomentkontrolle DK (siehe Datenblatt T 640.10/3) und einer Endlagenkontrolle EK (siehe Datenblatt T 650.10/2) ausgerüstet werden. In der ausgekuppelten Stellung der Abtriebswelle ist ein Näherungsschalter vom Typ INSA 11-KL (siehe Datenblatt T 1019/3) bedämpft. Damit besteht die Möglichkeit, den Spann- und Lösevorgang in den automatischen Arbeitsablauf der Maschine einzubeziehen, sodass ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit im Sinne des Maschinenschutzgesetzes (Gesetz über technische Arbeitsmittel, §3) gewährleistet ist.

Application

The stationary electromechanical clamping actuators type ESP...VA(W) are designed for actuating non-stationary clamping devices. They automatically disconnect the clamping actuator from the clamping device after clamping or unclamping without any additional power source. This allows them to do without hydraulic or pneumatic auxiliary and control devices as well as feeding slides or disconnecting clutches. These advantages make them particularly suitable for use in transfer lines, turntable machines and various special purpose machines.

Design features

Except for the automatic shifting mechanism the clamping actuators ESP...VA and ESP...VAW have the same typical design features as the stationary BERG electromechanical actuators with rotary power take-off. Three-phase brake motor with sliding rotor, planetary gearing and settable detent clutch are characteristic design features. Different transmission ratios are available for the planetary gearing. In the rotational speed dependent torque range the detent coupling permits the infinite setting of the clamping torque. The clamping and release torque are in a certain ratio to each other, which is caused by the helix angle of the individually used detent collars. Values between 1:1 and 1:2 as well as, in special cases, 1:4 can be achieved. The values shown in the table under M_{max} are the maximum achievable torque by the motor and gearing. The maximum release torque cannot exceed this value. The clamping rotational direction left or the right in the design stage seen from the rear onto the drive motor, has to be defined. The automatic shifting mechanism essentially consists of a rotor accommodating the centrifugal weights, the pinion and the toothed rack. The centrifugal force of the centrifugal weights generates the axial stroke in the clamping and unclamping rotational direction with the power take-off shaft rotating at the same time. The axial stroke measures maximum 18 mm. When the motor is switched off, the power take-off shaft returns spring-actuated to its starting position. The feed force is 100 N and the return force 630 N. All actuators can be additionally equipped with a torque control DK (see data sheet T 640.10/3) and an end position control EK (see data sheet T 650.10/2). A proximity switch of the type INSA 11-KL (see data sheet T 1019/3) is energized in the disengaged position of the power take-off shaft. This allows the clamping and unclamping cycle to be incorporated in the automatic sequence of the machine to guarantee maximum work safety within the meaning of the Machine Protection Act (Equipment Safety Law, §3).

Kurzzeichen

n	min ⁻¹	Abtriebsdrehzahl
M _{max.}	Nm	Max. Abtriebsdrehmoment in Spanndrehrichtung
M _S	Nm	Gewünschtes Abtriebsdrehmoment in Spanndrehrichtung
m	kg	Masse
a	-	Drehmomenteinstellung
r	-	Rechtsdrehend
l	-	Linksdrehend

Bestellbeispiel

ESP 120 VA (380 V / 50 Hz); n = 100 min⁻¹; M_S = 70 Nm,
rechtsdrehend; DK; KA 1; KK; KUK 1

Lieferumfang

Elektrospanner nach Datenblatt, Motoranschlusskabel 3 m lang,
Hakenschlüssel zur Drehmomenteinstellung; falls Zusatzeinrichtungen
DK und EK bestellt worden sind, diese komplett einschließlich Nähe-
rungsschalter mit dem Elektrospanner montiert.

Zusatzeinrichtungen

Kupplungsaufnahmestück	KA 1 KA 2 KA 4
Kupplungsklaue	KUK 1
Klauenkupplung (nur Primärseite)	KK
Kontaktstange (nur bei VAW)	KT
Drehmomentkontrolle	DK
Endlagenkontrolle	EK
Fußtaster	FT
Wendeschütz	WSCH

Anmerkung

Die Spannantriebe sind in Schutzart IP 54 und Isolationsklasse F ausge-
führt. Bei Bestellung sind die gewünschte Spannung, 380 V oder 230 V,
und die Frequenz anzugeben (andere Spannungen und Frequenzen
auf Anfrage). Auf Wunsch kann anstelle der Kabelausführung ein
Klemmenkasten vorgesehen werden, der an der Stelle montiert ist, an
der das Kabel austritt. Gewindebohrungen G werden nur auf ausdrück-
liche Bestellung ausgeführt. Die Normaldrehzahl beträgt n = 100 min⁻¹
(andere Drehzahlen nach Datenblatt auf Anfrage).

Abbreviation

n	rpm	Power take-off rotational speed
M _{max.}	Nm	Max. power take-off torque in the clamping rotational direction
M _S	Nm	Desired power take-off torque in the clamping rotational direction
m	kg	Mass
a	-	Torque setting ring
r	-	Clockwise-rotating
l	-	Counterclockwise-rotation

Ordering example

ESP 120 VA (380 V / 50 Hz); n = 100 rpm; M_S = 70 Nm,
clockwise-rotating; DK; KA 1; KK; KUK 1

Delivery scope

Electromechanical actuator according to data sheet, 3 m long motor
connection cable, hook spanner for torque setting; if accessory
devices DK and EK have been ordered, they are completely fitted to
the electromechanical actuator including the proximity switch.


Additional devices

Clutch mounting element	KA 1 KA 2 KA 4
Cog	KUK 1
Jaw clutch (only primary side)	KK
Contact rod (only for VAW)	KT
Torque control	DK
End position control	EK
Foot switch	FT
Reversing contactor	WSCH

Comment

The clamping actuators are designed according to protection type
IP 54 and insulation class F. Please specify the desired voltage,
380 V or 230 V, and the frequency when ordering (other voltages
and frequencies upon request). A terminal box is available in place of
the cable version on request and is located at the cable exit. Tapped
holes G are only provided when specified in the order.
The standard rotational speed comes to n = 100 rpm (other rotational
speeds according to the data sheet upon request).

Klemmenkasten | Terminal box



Stationäre Elektrospanner
mit drehendem Abtrieb und Verschiebeautomatik

Stationary electromechanical actuators
with rotary power take-off and automatic shifting mechanism

ESP...VAW

Technische Daten | Technical data

TYP TYPE		ESP 155 VAW	
n	min ⁻¹	100	136
M _{max}	Nm	120	90
m	kg		35
(±5 %)	V	230	380 Y
	A	4,7	2,7
	kW		0,8
	Hz		50
	ED	40 % - 250 S/h	

ESP 155 VAW

